

HandyArc 1/8

Portable et facile à utiliser



Soudeuses à bâtons HandyArc 1/8

L'industrie

- Hobbyiste
- Réparation et entretien
- Écoles de formation

Le nouveau poste de soudage HandyArc 1/8 Soudeuses à bâtons (SMAW) introduit un nouveau concept de machines portables dotées de la technologie inverter avancée d'ESAB, idéale pour les utilisateurs qui travaillent sur des projets de base ou qui doivent effectuer de petites réparations.

Un panneau avant simple et intuitif, avec des graphiques échelonnés en fonction de la tension d'entrée et du diamètre des électrodes, facilite l'apprentissage et l'utilisation du HandyArc 1/8 pour les débutants.

La conception durable du boîtier garantit sa robustesse, et les dimensions compactes combinées au faible poids et à la bandoulière incluse assurent une portabilité supérieure dans l'atelier.

- L'onduleur à haut rendement consomme moins d'énergie
- Soudeuse simple et facile à utiliser
- Remarquable performance de soudure avec des amorçages d'arc importants, peut également souder des électrodes de type 6013
- Accessoires de soudure de qualité inclus
- Une solution rentable avec la fiabilité ESAB sans compromis

Pour plus d'informations, consultez le site esab.com.



HandyArc 1/8

Spécifications	
Modèle	HandyArc 1/8
Tension secteur	120/240 VAC \pm 10%, 1 Φ , 50/60 Hz
Fusible lent	15 A
kVA nominal	4,5 kVA (120 VAC) 8,0 kVA (240 VAC)
Rendement de soudure SMAW	120 VAC : 70 A / 22,8 V à 20% 41 A / 21,7 V à 60% 32 A / 21,3 V à 100% 240 VAC : 160 A / 26,4 V à 15% 80 A / 23,2 V à 60% 62 A / 22,5 V à 100%
Plage de réglage SMAW	15 - 70 A (120 VAC), 15 - 160 A (240 VAC)
Rendement à l'intensité maximale	83 %
Circuit ouvert VDC	80,5 VDC (120 V) 80,5 VDC (240 V)
Classe d'enceinte	IP21S
Température de fonctionnement	De -10 à +40 °C (de +14 à +104 °F)
Fiche d'alimentation	Adaptateur NEMA 6-50P, NEMA 5-15P
Dimensions	114 x 262 x 180 mm (4,5 x 10,3 x 7,1 in)
Poids	2,9 kg (6,3 lb)

Informations sur les commandes	
Soudeuses à bâtons HandyArc 1/8	0700734012

Comprend : Source d'alimentation pour soudeur à bâtons Handyarc 1/8, bandoulière, 1 m (3,3 pi) 16mm² Jeu de câbles pour pince de travail avec connexion OKC 25, 1,5 m (5 pi) 16mm² Jeu de câbles pour porte-électrodes avec connexion OKC 25, adaptateur d'alimentation 230V à 120V.

Options et accessoires	
Adaptateur électrique, 230 V à 120 V, 15 A (0,6 m (2 pi), N6-50R à N5-15P)	W4014000
Bandoulière	0700500086
Porte-électrode, HandyArc 1/8, 16mm ² , 1,5 m (5 pi)	0700006017
Pince de terre, HandyArc 1/8, 16mm ² , 1 m (3.3 pi)	0700006018



ESAB / esab.com

